



ROGUE RAHMEN



ROGUE RAHMEN

BEINHALTET

Rahmen: Carbonfaser, Enduro-Kategorie, Mid-Pivot-Federung, Federweg hinten 165 mm bis 172 mm, Hinterrad-Flip-Chip, Shock-Clip-Chip, Akku integriert, Boost 12x148mm, Steuersatz: FSA Nr. 57 Alu MTB, Durchmesser oben 44 mm, unten 56 mm, Motor: Avinox M1 36 V 105 Nm 850 W, Boost auf 120 Nm 1000 W, Batterie: Avinox 800Wh integriert, Display: Avniox DP100 integriertes 2-Zoll-Display, Taste: Avinox BC100 Kabellose Steuerung links & rechts, Ladegerät: Avinox 4A-Ladegerät, Kabel: Maßgeschneiderte, wasserdichte und narrensichere Verkabelung von Avinox, Zubehör: UDH-Aufhänger, Sattelstützenklemme, Kabelschuhe, Avinox Kurbeln - SL 155mm, Avinox 104 BCD Spider

GEOMETRIE	S	M	L	XL
Sattelrohrlänge (mm)	390	410	430	465
Steuerrohrwinkel (°)	63,5	63,5	63,5	63,5
Oberrohrlänge (mm)	573,6	599,6	623,9	652
Reichweite (mm)	440	466	485	515
Tatsächlicher Sitzrohrwinkel (°)	75,5	75,5	75,5	75,5
Sattelrohrvorsatz (mm)	30	30	30	30
Eff.Sitzrohrwinkel (°)	78,1	78,1	78	77,9
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	440	440
Tretlagerabsenkung vorne (mm)	12	12	12	12
Tretlagerabsenkung hinten (mm)	31	31	31	31
Steuerrohrlänge (mm)	110	110	120	125
Achse bis Gabelkrone	584	584	584	584
Gabelversatz (mm)	44	44	44	44
Nachlauf / Spur (mm)	140,1	140,1	140,1	140,1
Stack / Stackhöhe (mm)	532,5	632,5	641,4	645,9
Radstand (mm)	1230	1265	1300	1335
Empfohlene Körpergrösse (cm)	160-172	172-182	180-188	185-190