



ROGUE X



SPEZIFIKATIONEN

BASIS

RAHMENGRÖSSE. S,M,L,XL

GEWICHT 23kg

TRAGFÄHIGKEIT 120kg

RAHMENSET

RAHMEN Enduro-Rahmen aus Carbonfaser, 165 mm Federweg hinten, bis zu 172 mm, Mid-Pivot, integrierter Akku, Flip-Chip am Hinterrad, Flip-Chip für die Stoßdämpferposition, innere Kabelführung, Boost 12 x 148 mm, 16-Zahn-Umlenkrolle mit Oversize-Lagern.

FEDERGABEL Fox 38 F-S 2026, 29 inch, 170mm, Grip X2, 15X110mm

STOSSDÄMPFER HINTEN Fox float X2 F-S 2026, 205X65mm TR

HEADSET FSA Nr.57 Alloy MTB oben 44/unten 56

HINTERACHSE 12X148mm Alu,black

MOTORSET

MOTOR DJI Avinox M1 250W 105Nm Boost to 1000W 120 Nm

BATTERIE DJI Avinox 36V 800Wh

DISPLAY DJI Avinox 2-inch OLED

CONTROLLER R&L kabelloser CONTROLLER

LADEGERÄT Avinox charger 4A 168W

ANTRIEB

SCHALTHEBEL Sram Eagle 70 singel-click

SCHALTWERK Sram Eagle 70 Transmission

KURBELGARNITUR Avinox SL Kurbel < 155 mm

KASSETTE Sram XS-1270 10-52 Zähne

KETTE/KETTEN-BLATT Sram Eagle 70 T-type Chain/ Sram Eagle 104 Lochkreis 34 Zähne

BREMSSET

BREMSE VORNE Magura MT5 4-piston, HC lever

SCHEIBE VORNE Magura MDR-C 220mm disc 6bolts

BREMSE HINTEN Magura MTB 4-piston, HC lever

SCHEIBE HINTEN Magura MDR-C 200mm disc 6bolts

REIFENSET

NABE VORNE Formula 2 Lager 32H enduro-level

FELGE VORNE/HINTEN WTB ST Tough i30 Alu 29X32H

REIFEN VORNE Maxxis ASSEGAI 29*2.5 + Schlauch

NABE HINTEN Formula 2 Lager 32H enduro-Level HG

REIFEN HINTEN Maxxis MINION DHR II 27.5*2.4 + Schlauch

STEUERSET

VORBAU Velduro Alu 35mm, 40mm extension

LENKER Velduro Alu 35D 800L, rise:20

GRIFFE L/R Velduro enduro grip

TEILE

SATTEL Fizik terra aidon X5

SATTELSTÜTZE Velduro dropper lever

HEBEL-SATTELSTÜTZE Velduro mechanical dropper 31.6 S-size: 170mm travel, M/X/XL-size: 200mm travel

GEOMETRIE	S	M	L	XL
Eff. Sitzrohrlänge (mm)	390	410	430	465
Steuerwinkel (°)	63,5	63,5	63,5	63,5
Eff. Oberrohrlänge (mm)	573,5	599,5	624	652
Reichweite (mm)	440	466	485	515
Sitzrohrwinkel (°)	75,5	75,5	75,5	75,5
Sattelrohrversatz (mm)	30	30	30	30
Eff. Sitzrohrwinkel (°)	78	78	78	78
Kettenstrebenlänge (mm)	440	440	440	440
Tretlagerabsenkung vorne (mm)	12	12	12	12
Tretlagerabsenkung hinten (mm)	31	31	31	31
Tretlagerhöhe (mm)	337,3	337,3	337,3	337,3
Steuerrohrlänge (mm)	110	110	120	125
Achse bis Gabelbrücke (mm)	584	584	584	584
Gabelversatz (mm)	44	44	44	44
Nachlauf (mm)	140	140	140	140
Stack (mm)	632,5	632,5	641,5	646
Radstand (mm)	1230	1265	1300	1335
Empfohlene Körpergrösse (cm)	160-172	172-182	180-188	185-190